1. DESCRIÇÃO

O **MICRO ART MC PATINE** é um acabamento decorativo metalizado, baseado numa emulsão acrílica e pigmentos perolados à base de micas modificadas.

O **MICRO ART MC PATINE** é um produto semitransparente, pelo que o seu acabamento final dependerá da cor da base onde é aplicado.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **MICRO ART MC PATINE** utiliza-se sobre superfícies verticais de espaços interiores, cuja função é a de conferir um acabamento metalizado ao sistema **MICRO ART**.

Recorrendo a várias técnicas de aplicação podemos garantir diversos tipos de acabamento.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS	VALOR
Aspetto	Metalizado à cor
Cor	Disponível em 3 cores: - GOLD - SILVER - BRONZE
Rendimento	6 a 8 m ² /L/demão ⁽¹⁾
Densidade	1,05 ± 0,05
Teor de sólidos (volume)	25 ± 1 %
Tempo de secagem	3 h ⁽²⁾
Compostos orgânicos voláteis (Decreto-lei nº 181/2006 cat. A / sub.l 2007 - 300 g/l e 2010 - 200 g/l)	O produto contém no máximo 15 g/l

⁽¹⁾ Dependendo do tipo de aplicação.

⁽²⁾ Estes valores requerem condições de humidade do ar (máx. 70%) e temperatura (23°C) constantes e é o tempo de secagem superficial, sendo de 24h em profundidade.

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

O **MICRO ART MC PATINE** apenas deverá ser aplicado sobre o sistema **MICRO ART** com a aplicação de uma demão de selante acrílico **MICRO ART AD 91**, e depois de este ter sido devidamente lixado e aspirado de forma a garantirmos uma excelente aderência ao suporte.

b) Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

Aplicar o **MICRO ART MC PATINE** sobre **MICRO ART AD 91** previamente lixado e devidamente aspirado recorrendo à utilização de uma talocha, espalhando-o em uma ou duas demãos com um intervalo de tempo entre demãos no mínimo de 3 horas, dependendo das condições atmosféricas existentes.

De seguida, e após o tempo de secagem do novo acabamento de **MICRO ART MC PATINE** escolhido, deverá este ser protegido com a aplicação de 2 a 3 demãos de verniz acrílico acetinado – **MICRO ART AD 45** – ou brilhante – **MICRO ART AD 46** – consoante o acabamento pretendido, recorrendo às técnicas recomendadas nas fichas técnicas dos produtos.

c) Restrições

- O rendimento do **MICRO ART MC PATINE** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o bom acabamento;
- O **MICRO ART MC PATINE** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C, superiores a 30 °C e humidade relativa do ar superior a 70 %;
- O **MICRO ART MC PATINE** deve ser protegido da ação da humidade, condensação e água pelo menos durante 7 dias (a 20 °C);
- O **MICRO ART MC PATINE** não deve ser aplicado em pavimentos ou em áreas de tráfego pedonal;
- Os locais de aplicação devem ser ventilados.

d) Conselhos Complementares

- Não adicionar quaisquer outro produto ao **MICRO ART MC PATINE** devendo este, ser aplicado tal qual como apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 1 e 5 litros.

Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais, bem fechada, sem diluição e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas e de humidade extrema. Locais secos e frescos.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de proteção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças;
- O **MICRO ART MC PATINE** encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e adequações e alterações subsequentes, estando disponível a respetiva Ficha de Dados de Segurança para mais informações. Devem ser aplicadas as regras de segurança normais.

MICRO ART MC PATINE

ACABAMENTO DECORATIVO METALIZADO

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Setembro 2025
FT.05011.02