

**1. DESCRIPCIÓN**

*REDUR PK 02* es un estuco sintético, fabricado con resinas acrílicas en dispersión acuosa, listo para aplicar.

**2. UTILIZACIÓN**

*REDUR PK 02* es un producto utilizado para proporcionar a las superficies un acabado liso en paredes y techos exteriores e interiores. Se aplica sobre revocos hidráulicos o en operaciones de renovación de texturas sobre *REABILITA RS 34*, seguido de pintura.

*REDUR PK 02* resiste a la proliferación de bacterias así como contribuye para la reducción de acumulación de suciedad.

Para utilizaciones no corrientes o sobre soportes particulares, aconsejamos el contacto con nuestro Servicio Técnico y Comercial.

**3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Producto en pasta	Valor
Aspecto	Pasta blanca ligeramente satinada
Densidad a 25 °C	1,80 a 1,84 kg/dm <sup>3</sup>
Rendimiento teórico	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Espesor máximo por capa	1 mm
Espesor máximo	2 mm
Tiempo de espera entre capas	2 a 4 horas
Tiempos de espera para pintar	7 días

Los tiempos de espera recomendados son referentes a la aplicación del producto en condiciones de temperatura y humedad normalizada.

**4. APLICACIÓN****a) Preparación de soportes**

Los soportes deben estar exentos de polvo, desencofrantes, materias desagregadas o inestables, eflorescencias, así como cualquier tipo de material que afecte a las normales condiciones de adherencia.

El soporte debe encontrarse plano, totalmente seco y endurecido. Tratándose de revocos nuevos, estos deben encontrarse nivelados y talochados cumpliendo con su secado completo.

En caso de necesidad de regularización del soporte utilizar la argamasa de regularización y renovación **REABILITA RS 34**.

## b) Aplicación

Antes de la aplicación, debe homogeneizarse el producto en el cubo, mezclándolo ligeramente.

**REDUR PK 02** debe ser extendido en capa muy fina y uniforme con una talocha metálica lisa (llana) de forma a rellenar todos los poros superficiales de la base. Debe ser aplicado con las manos necesarias para el acabado pretendido.

El tiempo de secado de cada mano es de 2 a 4 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Entre capas, las superficies deben ser debidamente lijadas.

Antes de la aplicación del acabado con una pintura de base acuosa, dejar **REDUR PK 02** secar por lo menos 7 días.

## c) Restricciones

**REDUR PK 02** no debe ser aplicado a temperaturas ambientes y de soporte inferiores a 5 °C y superiores a 30 °C y humedad relativa del aire superior al 70 %.

Las temperaturas bajas y humedades relativas altas atrasan el secado de **REDUR PK 02**.

La aplicación de **REDUR PK 02** no debe ser efectuada cuando existan condiciones atmosféricas adversas al proceso de aplicación y secado tales como:

- Soportes helados;
- Soportes demasiado calientes;
- En caso de lluvia o previsión de lluvia o aguaceros, durante 48h tras la conclusión de la aplicación;
- En la presencia de viento fuerte, caluroso y seco; bajo la incidencia directa de intensa radiación solar. Si es posible, debe procederse a la protección de las fachadas, de modo a minimizar la acción de los elementos.

## d) Consejos Complementares

No añadir cualesquiera otros productos a la argamasa, debiendo **REDUR PK 02**, ser aplicado tal como es presentado en su envase de origen.

## 5. ENVASE Y CADUCIDAD

### Envase

Cubos de 7 kg y 25 kg en *pallets* plastificados de 30 o 24 cubos, respectivamente.

### Caducidad

12 meses desde que permanezcan inalteradas las condiciones de envase originales y en condiciones de almacenamiento al abrigo de temperaturas extremas y de humedad.

## 6. HIGIENE Y SEGURIDAD

(NO DISPENSA LA CONSULTA DE LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO)

- Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves;
- Puede provocar una reacción alérgica cutánea;
- Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos;
- Tóxico por ingestión, contacto con la piel o inhalación;
- Si es necesario consultar a un médico, enséñele el envase o etiqueta;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Lavar cuidadosamente tras su utilización;
- Usar guantes de protección/vestuario de protección/protección ocular /protección facial;
- EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito;
- SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): retirar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/tomar una ducha;
- SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentillas, retírelas, si fuera posible. Continuar enjuagando;
- Eliminar el contenido y/o el recipiente por medio del sistema de recogida selectiva en vigor en su ayuntamiento.

*Estando las condiciones de aplicación de nuestros productos fuera de nuestro alcance no nos responsabilizamos por su incorrecta utilización. Es deber del cliente verificar la idoneidad del producto para el fin previsto. En cualquier caso nuestra responsabilidad está limitada al valor de la mercancía que suministramos. La información constante de la presente ficha puede ser alterada sin previo aviso. En caso de duda, y si pretende aclaraciones complementares, solicitamos el contacto con nuestros servicios técnicos.*

*Revisión de enero 2019  
FT 02011.01*