

## 1. DESCRIPTION

*ISOVIT AD 20* est un primaire anti-alcalin, à base de résines acryliques et de charges minérales.

## 2. DOMAINE D'UTILISATION

*ISOVIT AD 20* s'utilise sur des surfaces verticales et inclinées, à base de ciment, en intérieur comme en extérieur, chaque fois que l'on souhaite préparer le support à recevoir la finition acrylique *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* et *ISOVIT REV REFLECT*.

## 3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Produit en pâte	Valeur
Aspect	Plusieurs couleurs
Densité	1,50 ± 0,05 kg/l
Rendement théorique	1 l/5 m <sup>2</sup> /couche
Diluant	Eau
Viscosité	100 – 120 K.U.

## 4. APPLICATION

### a) Préparation des supports

Les supports doivent être propres, secs, sans traces de poussières, d'huiles de décoffrage, d'efflorescences et/ou de toute autre matière pouvant affecter l'adhérence.

Concernant les applications sur des supports anciens ou les opérations de réhabilitation des enduits anciens, nous vous conseillons de prendre contact avec notre Service Technique.

### b) Application

Avant l'application, le produit doit être agité jusqu'à l'homogénéisation complète.

*ISOVIT AD 20* peut être appliqué après 2 semaines d'application du support hydraulique à l'aide d'un rouleau anti-goutte, mais cette période dépend des conditions météorologiques.

### c) Restrictions

L'application d'*ISOVIT AD 20* doit être respectée tel qu'indiqué ci-dessus afin de garantir la performance anti-alcaline.

*ISOVIT AD 20* ne doit pas être appliqué à des températures ambiantes et de support inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.

Par temps sec ou en cas d'exposition à des vents forts, il faut procéder à la protection des façades, afin de minimiser l'action directe du vent.

Il ne faut pas appliquer le produit quand il pleut, quand l'humidité est plus élevée ou si de la pluie est prévue dans les 24 heures qui suivent l'application. Ces conditions peuvent compromettre le séchage normal de **ISOVIT AD 20**.

#### d) Conseils supplémentaires

N'ajouter aucun autre produit à **ISOVIT AD 20**. Il doit être appliqué selon les instructions indiquées sur les emballages d'origine.

## 5. EMBALLAGE ET STOCKAGE

### Emballage

Seaux de 15 l sur palettes plastiques de 33 unités

### Stockage

12 mois pour autant que les conditions d'emballage et de stockage d'origine restent inchangés à l'abri de températures extrêmes et humidité.

## 6. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

(NE DISPENSE PAS LA CONSULTATION DE LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT)

- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau ;
- Peut provoquer une réaction sensible en contact avec la peau ;
- Ne pas respirer les poussières ;
- Éviter le contact avec la peau et les yeux ;
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau abondante et consulter un spécialiste ;
- Utiliser des vêtements de protection et des gants adéquats ;
- Tenir hors de portée des enfants.

*Étant donné que les conditions d'application de nos produits sont hors de notre portée nous ne sommes pas responsables par son utilisation incorrecte. Il appartient à notre client de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur de la marchandise fournie. L'information de la présente fiche peut être remplacée sans avis au préalable. En cas de doute et pour toutes informations complémentaires il est recommandé le contact de nos services techniques.*

Révision de Mars 2019

FT 13005.01 FR