

1. DESCRIÇÃO

O **ISOVIT AD 41** é um produto de limpeza para suportes minerais e acrílicos.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **ISOVIT AD 41** utiliza-se como tratamento de superfícies exteriores. É adequado para aplicação sobre suportes minerais, tais como cimento, pedras e telhas cerâmica. Também pode ser aplicado sobre suportes acrílicos, devidamente diluído.

O **ISOVIT AD 41** é um produto de limpeza de largo espectro de aplicação. A sua baixa viscosidade permite que penetre nos poros garantindo maior eficiência.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características	Valor
Cor	Incolor
Massa volúmica a 20°C	1,1 kg/l
Diluyente	Água
Rendimento teórico	1 l / 5 a 6 m ² / demão

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

Deverá aplicar-se o **ISOVIT AD 41** após a realização de uma lavagem das superfícies a tratar com jato de água de modo a remover todas as sujidades e poeiras que possam impedir a sua atuação.

Na aplicação do produto, a superfície a tratar poderá estar seca ou ligeiramente húmida.

b) Aplicação

Antes da aplicação, o **ISOVIT AD 41** deve ser homogeneizado, por agitação.

Aplicar o **ISOVIT AD 41** de modo uniforme e deixar atuar durante 15 a 30 minutos com pulverizador, mecânico ou manual.

Após a atuação do produto, proceder à limpeza dos paramentos com jato de água.

c) Restrições

O **ISOVIT AD 41** não deve ser aplicado com chuva, com forte exposição solar ou com o suporte quente ou gelado. A aplicação não deve ser realizada com temperaturas ambiente baixo dos 0 °C.

ISOVIT AD 41

LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE SUPORTES

d) Conselhos Complementares

O rendimento do **ISOVIT AD 41** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o seu desempenho.

Não adicionar quaisquer outros produtos ao **ISOVIT AD 41**, devendo este, ser aplicado tal qual é apresentado na sua embalagem de origem.

Em estado fresco as ferramentas podem ser limpas com água.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Jerrican de 5 litros.

Validade

24 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Provoca queimaduras graves;
- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contato com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contato com a pele e os olhos;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas, assim como equipamento protetor adequado para a vista;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de março 2019
FT 13008.01