

## 1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :

ISOVIT FIBRAFLEX

## 2. USAGES PRÉVUS :

Mortier pour le collage de panneaux d'isolation thermique.

## 3. FABRICANT :

Secil Martingança, S.A.  
Apartado 2 EC Maceira  
2406-909 Maceira LRA

**Dénomination Commerciale :** SECILTEK

## 4. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT :

Système 4.

## 5. NORME HARMONISÉE :

EN 998-1:2016

SECILTEK a déterminé un produit type sur la base d'une typologie des tests, des calculs, des valeurs caractéristiques et du contrôle de la production en usine.

## 6. PERFORMANCE DÉCLARÉE :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence / FP	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2/\text{A}$ et B	EN 998-1:2016
Absorption d'eau par capillarité	Classe W <sub>C2</sub>	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	
Réaction au feu	Classe A1	
Conductivité thermique/Densité (valeur tabulée)	( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ) 0.45 W/m.K (P= 50%)	
Durabilité	Jusqu'à ce qu'il y ait un test standardisé, l'évaluation est basée sur des dispositions valables sur le lieu d'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Consulter la FDS*	

\*FDS – Fiche de Données de Sécurité

**7. La performance du produit identifié ci-dessus est en conformité avec l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance est émise en conformité avec le règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié ci-dessus.**

Signé par et au nom du fabricant par :



Dina Frade

(Direction Opérationnelle)

Maceira, 18 mai 2021